

Gazdaságos zsaluzás

Az uniós cselekvési program egyik célkitűzése a hulladékkeletkezés megelőzése és a hulladék újrahasznosítása

A jelenleg piacvezető oszlopzsaluzatok rendszerét gyártó cég, a brüsszeli székhelyű 100 éves múlttal rendelkező SONOCO-ALCORE Konzern, amely első építőipari termékeit – a szuperior innovációnak számító spirál alakú, kartonból készült zsaluzatokat – több mint ötven éve vezette be a piacra. Napjainkban a gyártó cég az egyszer használatos oszlopzsaluzataival ellátja a teljes nyugat- és közép-európai piacot.

ÚJGENERÁCIÓS TECHNOLOGIA

A gyár évente több mint 1,2 millió tonna makulatúra kartonból készült csövet állít elő. A gyártó újgenerációs technológiájának, valamint a külön kifejlesztett alapanyagoknak köszönhetően (új osztályú karton és szintetikus ragasztó) a levegő magas páratartalmának ellenálló terméket állított elő, ami megkönnyíti a közvetlenül az építési területen történő alkalmazását.

A teljesen új alapanyag alkalmazásával az eddigi zsaluzatok falvastagságát is nagymértékben lecsökkentették, figyelembe véve a betontól ránehezedő nyomást. Ez előnyösen befolyásolta az oszlopzsaluzatok súlyát, amelyek jelenleg 40 százalékkal könnyebbek, mint a régi technológiával gyártott zsaluzatok. A speciális tulajdonságokra való tekintettel ezeket a csöveket könnyű felállítani, emelőszerkezetre nincs szükség.

VARIÁCIÓK OSZLOPZSALURA

A Sonotube Standard oszlopzsalu anyaga vízálló, ezért rendkívül gyorsan eltávolítható az oszlopról. A vele készített oszlop felülete utólagos felületképzést igényel.

A Sonotube Plus oszlopzsaluzatok a külső vízálló csőhéj mellett egy speciális belső fotó-

papírral készülnek, amely tökéletesen sima és egyenletes betonfelületet biztosít, emellett tépőzárral rendelkezik, mely a zsalu eltávolításában játszik szerepet, így az oszlop elkészítése a termékkel gyors és szakszerű.

A Sonotube Square külső csőhéja megegyezik a Standard és Plus csövek tulajdonságával, amelyekben egy speciális polisztirolból gyártott négyzet alakú betét található, amit egy különleges kartonból készült felülettel zárnak le.

RÖGZÍTÉSHEZ

Kitámasztáshoz és rögzítéshez ajánljuk a gyártó által kifejlesztett Sonaplon rögzítőpántot, mely egy körpánt segítségével erősíthető a termékhez. A kitámasztáshoz használhatjuk a falzsalurendszereknél alkalmazott támasztólábakat. A felhasználás során betonnal történő tömörítésük legfeljebb 4,5 m/h gyorsassággal történhet, hagyományos tűvibrátorral, melynél törekedni kell arra, hogy a vibrálás közben ne érjen hozzá a termék belső falához. A beton kívülről történő tömörítése nem megengedett! A jó eredmény, a sima felület eléréséhez legfeljebb egy-öt napon belül el kell távolítani a külső burkolatot.



A külső csőhéjat az eltávolítása után ne dobjuk el, mivel az visszahelyezhető az elkészült oszlopra, ezáltal megvédi a külső sérülésektől, valamint a napsugárzástól.

Tárolásnál védeni kell a csapadéktól, fedtetve maximum 3 napig tárolható, utána a kerek alakjuk megtartása érdekében függőleges helyzetben kell elhelyezni, és lehetőleg raklapon tárolni.

www.sonotube.hu

PROFI A ZSALUZÁSBAN

Várjuk a Constuma
28. építőipari kiállítás
„B” pavilon 7/D standján

magyarországi importőr:

Márka - Mix

Építőipari és Kereskedelmi Kft.

1201 Budapest, Helsinki út 76.
Tel.: 06/1-284-4522
Fax: 06/1-283-1603
E-mail: info@sonotube.hu

www.sonotube.hu